

組裝臨時支架及棚架指引

- 如參與臨時支架工作，應檢查臨時支架有否依照設計而搭建；
- 檢查臨時支架的支撐是否穩固；
- 確保直撐是垂直豎立和適當地排列；
- 所有棚架必須由曾受訓練的工人及在合資格的人監督下才可搭建；
- 棚架須由合資格的人檢查，證明安全，才可使用；
- 必須遵照指示，不可擅自改動棚架，及不要在未完成的棚架上工作；
- 當需要在流動棚架上工作時，必須將棚架的轆鎖好才開始工作；
- 棚架上應設有適當工作平台，方便安全工作。

使用梯子指引

- 選用構造完善、質料良好及有足夠強度的梯子；
- 在使用前檢查梯子，日後亦要作定期檢查；
- 梯子須放在平坦及穩固的地面上，並以適當的角度安放梯子；
- 確保梯子有足夠長度，梯頂至少應超出其擱放的上層梯台高度1米；
- 繫穩梯子的頂部或底部，也可用人手扶穩梯子；
- 如工作地點附近有用電裝置，切勿使用金屬梯子。
- 若在2米或以上地方工作，應使用適當工作台。

操作起重機械指引

- 未經訓練，不得操作起重機械，如操作起重機，更須持有證書；
- 在使用吊鉤、吊環或鏈索等起重裝置前，先檢查該等裝置是否有任何磨損；
- 先了解所吊物件的重量，切勿超出起重機械或裝置的安全操作負荷；
- 起重機械及裝置須由合資格檢驗員試驗，證明安全，才可使用；
- 起重機械應定期由合資格的人維修及保養，切勿擅自修理機件；
- 遵照起重機械製造商的安全工作指示，使用正確吊運方法；
- 不要在懸吊中的物料下工作。



■ 焊接時須佩戴個人防護裝備。
資料圖片

葵涌貨櫃碼頭昨日發生奪命意外，是香港連續3日發生的第3宗工業意外，共釀成3人死亡。工業意外頻生令大眾關注地盤工友安全。事實上，大部分意外是可透過採取簡單的措施，或使用正確的工作程序來預防。有見及此，本報特別整理出處理各種地盤工作或使用不同重型器械時需留意的安全指引，並提供發生意外時的緊急應變措施，給一眾工友參考。

工地意外頻生 保命指引要跟



■ 高空工作時，要防止建築物物料從高空下墜。
資料圖片

如有緊急事故發生，應先了解發出警報信號所指的危險情況是什麼，當需要疏散時，應選擇安全的途徑走到公司預先選定的安全地點。假如發覺有人嚴重受傷，應保持冷靜，並向他人求助或召喚地盤安全人員。如非必要，不要嘗試移動傷者，並盡可能協助即時救援工作。事後不要干擾意外地點直至調查人員到達。若是第一天到地盤工作，必須留意及記下地盤辦公室內張貼的緊急電話號碼。

意外緊急應變措施



氣體焊接及火鋸切割指引

- 年滿18歲及持有有效證書的人士，方可使用氣體焊接或火鋸切割工具；
- 所有氣樽都須裝有防止回火安全掣，氣樽必須直立放置，並須放穩，以防傾倒；
- 操作員須佩戴個人防護裝備，並保持工作地方清潔，滅火筒須放置在附近，如發現漏氣，要立即向上級報告。

使用物料吊重機指引

- 物料吊重機須由合資格檢驗員檢驗，證明安全，才可使用。切勿乘坐物料吊重機；
- 須先受過適當訓練，才可操作物料吊重機；
- 不要超出物料吊重機的安全負荷重量；
- 吊重機開門須裝上有效的互鎖式安全系統，待全部開門關閉後，吊重機才可運行；
- 吊重機應由合資格的人維修及保養，切勿自行修理機件；
- 鬆散的物料應放在盛器內並加以繫緊；
- 確保與操作員建立良好的溝通方式，明白並遵從所有信號。

處理壓縮空氣指引

- 壓縮空氣只適用於指定用途上，接頭須安裝正確，切勿將喉管扭曲；
- 確保壓縮空氣設備、喉管及各有關裝置構造良好，並由合格檢驗師試驗，證明安全才可使用；
- 不可濫用壓縮空氣作為清潔用途，應利用掃帚或吸塵機，清理衣物及皮膚上的塵埃。

保護眼耳 長做長有

作為明智的工人，若長期在地盤工作，一定要學懂保護眼睛、珍惜視力。一粒細小的碎片進入眼睛，也可能引起嚴重後果。當遇上會危害眼睛的情況，例如鑿石屎或使用砂輪時，必須先戴上適當的護眼用具。確保護眼用具佩戴舒適，並保持清潔，如護眼用具有任何損壞或失效，應馬上更換。除眼睛外，工友亦要注意工地的噪音問題，在產生高

噪音的地方工作時，應佩戴聽覺保護器具，並按製造商的指示，正確佩戴聽覺保護器具。用完即棄的耳塞只可使用一次。

此外，如處理或接觸化學品及在多塵的工作環境下工作，須使用防護手套及防塵口罩。若在高空工作須佩戴安全帶，並將它扣在安全穩繫點上。如有需要，可透過職安熱線2739 9000，查詢安全相關的資料。